



BLUTSPENDE SRK SCHWEIZ
TRANSFUSION CRS SUISSE
TRASFUSIONE CRS SVIZZERA

Seitenhistorie

Freigegeben ("Gültig" anzeigen)

Versionen im Vergleich

<	6 Tiziana Janner 16.05.2025	Aktuell Stefanie Mast 26.09.2025
---	--	---

[Seitenhistorie anzeigen](#)

Schlüssel

Diese Zeile wurde hinzugefügt.

~~Diese Zeile wurde entfernt.~~

Formatierung wurde geändert.

Majorversion: 3

Minorversion: 3.0

Dokumentennummer:

3444

 Auszug

~~Anti-~~

Plasmodium spp./ Malaria

Lo screening della malaria non viene effettuato sistematicamente per ogni donazione di sangue, ma viene eseguito in modo selettivo (vedi [criteri di attitudine e Travelcheck](#)). I sistemi di analisi approvati sono l'EIA (Enzyme Immunological Assay) e l'IFA (Immunofluorescence Assay).

Le donazioni che risultano "reattive" durante il primo screening vengono inviate all'Istituto tropicale svizzero (Swiss TPH) per la conferma.

Occorre inviare una notifica a Swissmedic tramite FOR Misure di protezione

I test di conferma comprendono almeno 2 test, uno dei quali funziona secondo un principio diverso dal test di screening utilizzato. Se la conferma non è negativa, il donatore viene rinviato per 3 anni. Dopo questo periodo, verrà eseguito un altro test. Se i risultati sono positivi, il donatore viene definitivamente escluso; se non c'è un test di laboratorio, il donatore viene escluso.

 draw.io Diagramm

border	true
diagramName	Malaria_IT
simpleViewer	false
width	
links	auto
tbstyle	top
lbox	true
diagramWidth	1049
revision	2

T. Cruzi/ Chagas

Lo screening del Chagas non viene effettuato sistematicamente per ogni donazione di sangue, ma viene eseguito in modo selettivo (vedi **criteri di attitudine** e **Travelcheck**).

I sistemi di analisi approvati sono l'EIA (Enzyme Immunological Assay) e l'IFA (Immunofluorescence Assay). Le donazioni che risultano "reattive" durante il primo screening vengono inviate all'Istituto tropicale svizzero (Swiss TPH) per la conferma. I test di conferma comprendono almeno 2 test, uno dei quali funziona secondo un principio diverso da quello del test di screening utilizzato.

Occorre inviare una notifica a Swissmedic tramite FOR Misure di protezione - ~~e una notifica all'UFSP~~.

In caso di risultato anti-T. cruzi positivo confermato, il donatore deve essere escluso. Se non è disponibile alcun test di laboratorio, anche il donatore viene escluso.

 draw.io Diagramm

border	true
diagramName	T.cruzi
simpleViewer	false
width	
links	auto

tbstyle	top
lbox	true
diagramWidth	573
height	360 565
revision	+ 2

CMV

Lo screening anti-CMV non viene effettuato sistematicamente per ogni donazione di sangue.

I prodotti sanguigni labili che sono stati sottoposti a screening anti-CMV con un risultato negativo sono etichettati come "CMV ~~negativi~~ negativo".

Le donazioni che risultano inizialmente reattive al primo screening sono considerate positive senza essere sottoposte a un test di conferma. Se il donatore risulta reattivo al CMV, viene classificato come *CMV positivo* e i prodotti sanguigni labili vengono etichettati come "*CMV positiv*". Possono essere rilasciati per la trasfusione.

Non è necessario informare il donatore del risultato dello screening del CMV.

WNV (test stagionale per i viaggiatori)

Il piano d'azione per il WNV specifica il numero di casi autoctoni di WNV in Svizzera al di sopra del quale devono essere introdotti test ~~generalmente rilevanti~~ sistematici su tutte le donazioni vincolanti per il rilascio.

Se non è necessario effettuare test ~~generalmente sistematici~~, i STR ~~possono stabilire~~ possono introdurre test stagionali per i viaggiatori che rientrano in Svizzera.

Si applicano le seguenti condizioni standard:

Limite di rivelabilità del test NAT: 250 copie/ml

Se la sensibilità del test è sufficiente, il test può essere effettuato in pool. In una situazione di crisi, si applica il piano d'azione WNV e possono essere definite regole specifiche in base alle esigenze.

In caso di risultati positivi, occorre inviare una notifica a Swissmedic tramite FOR misure di protezione e una notifica all'UFSP.

Algoritmo del test per il WNV NAT:

border	true
diagramName	WNV_IT

 draw.io Diagramm

simpleViewer	false
width	
links	auto
tbstyle	top
lbox	true
diagramWidth	446
revision	2

Look back: non viene eseguito alcun look back.